



Protection solaire avec vue - Films et laques solaire - Stores – Vénitiens – Bannes - Pergotenda

BON DE GARANTIE & CONSEILS D'APPLICATION

LAQUE OPALE SOLARISIA

Conseils de préparation du support

L'aspect nettoyage est fondamental, c'est la tâche la plus importante pour assurer une bonne tenue de la laque.

- Le support (la verrière) doit être « sain », c'est-à-dire très bien nettoyé, bien dégraissé, sec, sans trace de silicone. L'application en extérieur doit se faire par temps sec, donc sans pluie et ce pendant au moins deux heures après la fin de l'application.

- ♦ **utiliser** un nettoyeur vapeur haute pression type karscher ou eau savonneuse et rincer abondamment à l'eau claire
- ♦ **ne pas utiliser** de nettoyeur à base de détergent, ni essence, eau de javel, ni white spirit, ni autres solvants (qui auraient pour conséquence de créer des inter-réactions « indésirables » après application de la laque).

Conseils d'application

La laque SOLARISIA est prête à l'emploi, la dilution du produit n'est pas nécessaire.

La laque doit être posée au pistolet à buse fine ou pistolet airless parfaitement propre et sans trace d'autres produits utilisés auparavant, ou rouleau à poil ras. (rouleau mousse interdit).

ATTENTION : tenir le pistolet à buse à minimum 30cm du support pour obtenir un léger voile de laque uniforme

La pose doit être réalisée par nos applicateurs agréés. En cas de sous-traitance auprès de peintres ou autres artisans, non agréés, notre garantie n'est pas valable, car nous ne pouvons pas constater les qualités professionnelles de ces derniers. Il en est de même, lorsque le produit est vendu directement aux particuliers ou aux usines, la pose étant réalisée par ces particuliers ou par les services d'entretien de ces usines.

Les applicateurs, en passant commande de nos produits, acceptent nos conditions de vente et de garanties données ci-dessous. Il leur est recommandé, de faire des contrôles à l'arrivée des produits avant leur utilisation.

En cas d'emploi de sous traitants pour la pose, une surveillance et une insistance à ce sujet, seront impératives auprès de ces derniers.

Garanties

- Garantie de 5 ans pour la laque en pose intérieure sur verrières en polyacrylate, polycarbonate et polyester.
- Garantie de 5 ans pour la laque en pose intérieure sur verre plat, lisse ou armé.
- Garantie de 3 ans pour la laque en pose extérieure sur verre plat, lisse ou armé.
- Garantie de 3 ans pour la laque en pose extérieure sur polycarbonate, polyacrylate et polyester.

♦ *La garantie n'est pas assurée en cas : de grêle, de support impropre et humide, de non-respect des consignes de nettoyage*

♦ *La garantie fabricant se limite toujours à un geste commercial sur le produit n'ayant pas donné satisfaction en tenue (sous réserve des conditions d'application préconisées), mais sans aucune indemnité de pose, ni de remboursement de dégâts éventuels.*

